

Cod	EU100	EU101	EU301	EU302	EU102	EU103	EU300
Funcție	Releu supraveghere tensiune (Instalații climatizare) Monofazat	Releu supraveghere tensiune (Instalații climatizare) Trifazat	Releu supraveghere tensiune (Instalații climatizare) Trifazat	Releu supraveghere tensiune Trifazat	Releu supraveghere tensiune Monofazat	Releu supraveghere curent Monofazat	Releu supraveghere tensiune Trifazat
Tensiune de lucru	230V AC +10% -15%						
Frecvență	50/60Hz ± 2%						
Tensiune nominală (U _N)	230V AC 50/60Hz	230V AC 50/60Hz	3 x 230V AC 50/60Hz	3 x 230V AC 50/60Hz	230V AC 50/60Hz	230V AC 50/60Hz	3 x 230V AC 50/60Hz
Timp de detectare a erorilor	200ms	200ms	200ms	0,1s - 12 s	0,1s - 12 s	0,1s - 12 s	200 ms
Setare timp de reconectare	5 min. sau 10 min.	5 min. sau 10 min.	5 min. sau 10 min.				
Timp de răspuns						0,1s - 20s	
Salvare mesaj eroare	NU	NU	NU	Selectați prin comutatorul de pe dispozitiv	Selectați prin afișaj și taste de pe dispozitiv	Selectați prin afișaj și taste de pe dispozitiv	NU
Domeniu de supraveghere	Subtensiune și supratensiune	Subtensiune și supratensiune	Subtensiune și supratensiune	Subtensiune și supratensiune	Subtensiune și supratensiune	Supracurent, subcurent sau ambele	Subtensiune și asimetrie
Nivel de supraveghere	U _{min} : 0,75 U _N U _{max} : 1,2 U _N	±5% până la ±20% U _N	±5% până la ±20% U _N	±5% până la ±20% U _N	DC: 15-700V sau AC: 15 V până la 480V	Direct: 0,1 - 10A prin transformator M/Z: 50/5 - 600/5A	U _{min} : 0,75 U _N Asimetrie: ±5% până la ±20%
Pierderea puterii	5VA						
Control/Afișaj	- LED ON: funcțion. Def: eroare	- Întrerupător culisant Timp de reconectare LED ON: funcțion. Def: eroare - Element de reglare Valoare (%)	- Întrerupător culisant Timp de reconectare LED ON: funcțion. Def: eroare - Element de reglare Valoare (%)	- Întrerupător culisant Timp de reconectare LED ON: funcțion. Def: eroare - Element de reglare Valoare (%) - Setare timp de detectare	- Afișaj setare parametri - Taste de comandă - LED Def: eroare	- Afișaj setare parametri - Taste de comandă - LED Def: eroare	- LED ON: funcțion. Def: eroare Asy: asimetrie - Element de reglare Valoare (%) asimetrie
Ieșire	Contact de comutare 8 A - AC1 250 V						
Grad de protecție	IP30						
Lățime	2 module						
Temperatură ambientală							
- Depozitare	-40° până la +70° C						
- Funcționare	-20° până la +55°C						
Secțiune conectare conductor:							
- flexibil	0,75 până la 4 mm ²						
- rigid	1 până la 6 mm ²						

Releu EU100

